

Паспорт качества.

Ламинированные напольные покрытия торговой марки

CLIX floor Flame (33 класс).

Производитель ООО «Юнилин», г. Дзержинск, ул. Лермонтова 22.

Характеристики

№	Наименование показателя	Номинальный показатель
1	Средняя плотность кг/м ³	870 ± 50
2	Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, N/mm ² EN13329	≥ 1,25
3	Разбухание кромок, % EN 13329	≤ 15%
4	Устойчивость к воздействию роликов офисного стула (castor chair) EN13329	25000 циклов, без повреждений
5	Выделение формальдегидов, мг/ м ³ ГОСТ 32304	Не более 0,124 мг/м ³
6	Царапины, пятна, сколы ТУ5536-001-89379541-2011	Соответствует
7	Длина планки, мм	1261
8	Ширина планки, мм	133
9	Толщина планки, мм	12
10	Класс износостойчивости EN 13329	33
11	Поверхностная влагостойкость	12 ч.

Качество продукта соответствует: ТУ 5536-001-89379541-2011, EN13329, единым санитарно-экологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору).

ГАРАНТИЯ на использование в быту 25 лет;

ГАРАНТИЯ во влажных помещениях 5 лет.

Менеджер по качеству



Акимов Я.И.