

Инструкция по укладке кварцвиниловой плитки с клеевым соединением

Подготовка к укладке

Пол, на который укладывается ПВХ, должен быть чистым, ровным и сухим. Проверьте его на наличие бугорков и прочих дефектов, все ямки, выемки и прочие неровности отремонтируйте безусадочной шпаклевкой или ремонтными составами. Укладка должна проводиться в отапливаемых помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %, а влажность пола должна быть не более 5 %.

Что нужно для укладки



Угольник



Линейка
и карандаш




Строительный
нож



Шпатель



Прокаточный
валик



Клей

Для удаления пыли пол можно подмести либо очистить пылесосом. Перед укладкой плитки ПВХ рекомендуется подержать её в горизонтальном положении при комнатной температуре в течении 24 часов для акклиматизации. При использовании системы «тёплый пол», необходимо отключить систему за 3-4 суток до начала укладки и включить не ранее чем через 24 часа после окончания отделочных работ.

Температура подогрева в процессе эксплуатации «теплого пола» не должна превышать 28С. Используйте клей предназначенный только для ПВХ. Укладка начинается с того, что вы наносите разметку: **нужно определить центр помещения и, воспользовавшись маркировочным шнуром, нанести осевую линию. Именно по осевой линии и начнется укладка плитки.**

Укладка

Начинайте укладывать плитку от точки пересечения осевых линий, прикладывая вторую плитку к длинной стороне первой с разбежкой в ? или $\frac{1}{3}$ длины плитки. Затем следующую в угол между короткой стороной первой плитки и длинной второй, и так далее. Движение при укладке плитки должны быть сверху вниз, т. е. торец одной плитки должен скользить по торцу другой, как движение ножниц.

Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на расстоянии от другой, а потом притягивать ее по клеевому слою. В этом случае, когда придвинете одну плитку к другой, между ними образуется слой клея. Через некоторое время клей высохнет и между плитками образуется щель.

Внимание!

Плитка приклеивается к основанию пола, не между собой, т. е. клей должен быть только между плиткой и полом.

Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной стороне плиток. При укладке на не плоские основания можно применить бытовой фен для придания большей пластичности монтируемой плитке.

Укладывайте плитку плотно без зазоров и смещений относительно уже уложенных плиток. Прокатайте уложенную плитку валиком. Удалите излишки клея, выступившие по швам с помощью влажной губки, либо губки смоченной спиртосодержащими составами, до того как он начнет высыхать. Через 30 минут еще разпрокатайте валиком ранее уложенный участок.

Окончание работы

Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам. Уберите строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно только через 24 часа после укладки. Мебель и другие предметы интерьера рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки.

Особого ухода покрытие не предполагает. Покрытие легко моется с любыми моющими средствами, в том числе спиртосодержащими и щелочесодержащими.